


VAREGRUPPE		INDEKS	
505	TRYKSLANGER	Blå lænse, Flexitex, Hilcoflex	Side 505-1
		Brandslanger	Side 505-2
510	VANDSLANGER	Haveslange, Tricoflex, Svedeslange	Side 510-1
515	SUGE- OG TRYKSLANGER	PVC sugeslange	Side 515-1
		Klar PVC, Slæbeslange, Gummisugesl.	Side 515-2
520	TRYKLUFT- OG SPULESL.	Klar arm., Sort/Grå Trykslange	Side 520-1
525	UDSUGNINGSSLANGER	PVC Udsugningsslange	Side 525-1
560	SLANGEBÅND	Bånd type 1 - galvaniseret	Side 560-1
		Bånd type 2 - galvaniseret	Side 560-2
		Bånd type 1 - rustfri	Side 560-3
		Bånd type 2 - rustfri	Side 560-4
565	SPÆNDEBÅND	Zinkgalv. Spændebånd	Side 565-1
		Rustfrie spændebånd	Side 565-2
570	BANDIMEX BÅND	Rustfrie bånd og værktøj	Side 570-1

TRYKSLANGER - FLADE




		BLÅ LÆNSESBLÅSE - TYPE M				Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift
		Indv.D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle		
Indvendig: Sort PVC - indlæg polyester garn. Udvendig: Blå PVC. Temperatur: -10° til +60° C Olie- og kemikaliebestandig.							
		20	10	18	100	50 5052 020	26,50
		25	10	18	100	50 5052 025	31,50
		32	9	18	100	50 5052 032	38,50
		38	8	18	100	50 5052 038	46,25
		51	8	18	50/100	50 5052 050	64,00
		63	8	18	50	50 5052 063	86,00
		76	7	18	100	50 5052 075	105,00
		90	7	18	50/100	50 5052 090	133,00
		102	7	15	50/100	50 5052 102	154,00
		127	6	15	50	50 5052 127	206,00
		152	4	12	50	50 5052 152	253,00
		203	2,5	6	50	50 5052 204	352,00
		FLEXITEX EXTRA TRYKSLANGE					
		Indv.D	Arb.tr.	spr.tryk	Trækst.		
Indv./Udv.: Sort nitrilgummi presset i en vævet textilslange. Stor trækstyrke. Temperatur: -20° til +80° C Olie/kemikaliebestandig. Særdeles vejrbestandig.							
		52	16	50	3,9 t	50 5054 051	101,00
		65	16	50	6,3 t	50 5054 063	131,00
		76	16	50	8,1 t	50 5054 076	141,00
		90	13	40	9,1 t	50 5054 090	171,00
		102	13	40	10,2 t	50 5054 102	187,00
		127	15	45	17,0 t	50 5054 127	242,00
		154	14	42	17,9 t	50 5054 152	289,00
		HILCOFLEX AGRO					
		Indv.D	Arb.tr.	spr.tryk	Trækst.		
Indv./Udv.: Sort nitrilgummi presset i en vævet textilslange. Stor trækstyrke. Temperatur: -20° til +80° C Olie/kemikaliebestandig. Særdeles vejrbestandig.							
		38	16	50	1,7 t	50 5055 038	74,50
		52	16	50	3,9 t	50 5055 052	101,00
		65	16	50	6,3 t	50 5055 065	131,00
		76	16	50	8,8 t	50 5055 076	141,00
		90	16	50	10,9 t	50 5055 090	171,00
		102	16	50	12,4 t	50 5055 102	187,00
		127	15	45	17,0 t	50 5055 127	242,00
		154	14	42	17,9 t	50 5055 154	289,00
		204	10	30	26,9 t	50 5055 204	548,00

BRANDSLANGER							
	BRANDSLANGE				Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift	
	Indvendig: Sort EPDM Udvendig: Hvidt polyestervæv - rådbehandlet Temperatur: -40° til +80° C. Anvendelse: Landbrug, Industri, Brand.						
	Indv. D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle			
	25	16	50	30	50 5050 025	46,50	
	38	16	50	30	50 5050 038	54,25	
	52	16	50	30/100	50 5050 052	54,75	
	63	16	50	30	50 5050 063	80,00	
	75	16	50	30/100	50 5050 075	85,00	
	90	10	30	30/100	50 5050 090	111,00	
	102	10	30	30/100	50 5050 102	111,00	
152	10	30	30	50 5050 152	224,00		
	BRANDSLANGE MED STORZ KOBLINGER.						
	BRUGES IKKE TIL FØDESLANGE TIL MARKVANDING.!						
	Indvendig: Sort EPDM Udvendig: Hvidt polyestervæv. Temperatur: -40° til +80° C. Ikke rådbehandlet. Anvendelse: Lænsepumpning.						
	Str.	Kobl.	Arb.Tryk	Spr.Tryk	Meter		
	52	D	6	18	15	50 5051 052-15	715,00
	52	D	6	18	30	50 5051 052-30	1.243,00
	76	B	6	18	15	50 5051 075-15	985,00
	76	B	6	18	30	50 5051 075-30	1.665,00
	102	A	6	18	15	50 5051 102-15	1.642,00
	102	A	6	18	30	50 5051 102-30	2.615,00

VANDSLANGER

	GUL TRICOFLEX - ORIGINAL					Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift
	Indv. D	Udv. D	Arb.tryk	Spr.tryk	M/rulle		
	Ind- og udvendig kvalitets-PVC. Med tekstil-indlæg. Incl PVC Afgift. Temperatur: -15° til +60° C						
	12,5	17,5	10	25	25	50 5102 013-25	21,50
	12,5	17,5	10	25	50	50 5102 013-50	21,50
	19,0	25,5	9	25	25	50 5102 019-25	37,25
	19,0	25,5	9	25	50	50 5102 019-50	37,25
	25,0	32,5	8	20	25	50 5102 025-25	59,50
	25,0	32,5	8	20	50	50 5102 025-50	59,50
	25,0	32,5	8	20	100	50 5102 025-100	59,50
	30,0	39,0	8	20	25	50 5102 030-50	94,25
	Kun hele ruller						




SUGE- OG TRYKSLANGE

		ARMORVIN - TYPE HNA					Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift		
		Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt	Bøjerad.				
Klar transp. PVC-slange med indst. stålspiral. Temperatur: -5° til +65° C Anvendelse: Levnedsmidler, drikkevand.		16/22	6,0	85%	225	35	50 5150 016	47,00		
		20/27	5,0	85%	340	50	50 5150 020	60,25		
		25/33	5,0	85%	510	60	50 5150 025	87,00		
		32/40	4,5	85%	650	75	50 5150 032	118,00		
		38/47	4,0	80%	800	90	50 5150 038	136,00		
		45/55	3,0	80%	1100	110	50 5150 045	169,00		
		50/60	3,0	80%	1200	125	50 5150 050	201,00		
		75/89	2,0	80%	2500	200	50 5150 075	377,00		
		100/114	2,0	70%	3250	300	50 5150 100	523,00		
				ARIZONA SUGESLANGE					Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift
Dim.	Arb.tryk			Vakuum	Vægt	Bøjerad.				
Grå PVC-slange med grøn stribe. Superkvalitet. Temperatur: -25° til +55° C Anvendelse: Gylle, Slam, Vand m.m.				38/47	6,0	90%	700	150	50 5155 038	105,00
				50/61	5,0	90%	1050	200	50 5155 050	132,00
				63/74	4,5	90%	1390	250	50 5155 063	164,00
				76/90	4,0	90%	1700	300	50 5155 075	213,00
				90/103	3,5	90%	2250	360	50 5155 090	272,00
				102/119	3,0	90%	2700	400	50 5155 100	303,00
				110/125	3,0	90%	3100	440	50 5155 110	389,00
				127/146	2,5	90%	3900	510	50 5155 125	436,00
		152/172	2,0	90%	5000	610	50 5155 150	540,00		
		200/226	1,5	90%	10000	800	50 5155 200	1.055,00		
		VACUPRESS SUGESLANGE					Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift		
		Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Rl./mtr.	Bøjerad.				
		Sort PVC-slange med stålspiral. Superelastisk og fleksibel. Slidstærk. Temperatur: -25° til +60° C Anvendelse: Gylle, Slam, andre væsker.		50/67	12,0	90%	30	150	50 5163 050	205,00
				76/92	12,0	90%	30	210	50 5163 076	368,00
				90/107	10,0	90%	30	250	50 5163 090	452,00
				102/119	10,0	90%	30	300	50 5163 102	499,00
				127/145	7,0	90%	20	370	50 5163 127	790,00
152/171	5,0			90%	20	480	50 5163 152	938,00		

SUGE- OG TRYKSLANGE

		GRØN SUGESLANGE					Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift
		Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt	Bøjerad		
Transparent PVC-slange med PVC-spiral. Temperatur: -25° til +55° C Anvendelse: Vand, spildevand, andre væsker.		20/25	6,5	70%	275	65	50 5156 020	45,00
		25/32	6,5	70%	330	100	50 5156 025	48,00
		32/39	5,5	70%	460	135	50 5156 032	54,75
		63/71	3,5	70%	1040	260	50 5156 063	138,00
		75/85	2,5	70%	1380	315	50 5156 075	191,00
		90/100	2,5	70%	1800	400	50 5156 090	236,00
		100/111	2,5	70%	2160	430	50 5156 100	265,00
		SLÆBESLANGE SPECIAL					Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift
		Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt	Bøjerad.		
Grå transparent PVC-slange med PVC-spiral, ekstrem fleksibel og holdbar overfor sollys. Temperatur: -20° til +60° C Anvendelse: Gylle, slam m.m.		38/45	3,0	70%	430	170	50 5157 038	57,75
		40/47	3,0	70%	480	180	50 5157 040	65,00
		45/52	2,5	70%	580	200	50 5157 145	65,00
		50/58	2,0	70%	700	220	50 5157 050	75,00

TRYKSLANGER

TRYKSLANGER		Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift																																																							
	KLAR PVC-TRYKSLANGE Blød PVC slange med polyester tekstilarmering. Anvendelse: Næringsmiddelindustrien, Luft, Vand, Olier og Kemiske væsker. Fødevarer kvalitet i henhold til EU norm 1934/2004. Temperaturområde: -5 / 60°.																																																									
	Rullestørrelse: 50 meter - 50/62mm: 25 meter.																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ind.D</th> <th>Udv.D</th> <th>Arb.tryk 23°</th> <th>Arb.tryk 40°</th> <th>Arb.tryk 60°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>11</td><td>20</td><td>16</td><td>12</td></tr> <tr><td>8</td><td>14</td><td>18</td><td>13</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>15</td><td>18</td><td>13</td><td>9</td></tr> <tr><td>13</td><td>18</td><td>12</td><td>9</td><td>6</td></tr> <tr><td>16</td><td>21</td><td>10</td><td>7</td><td>4</td></tr> <tr><td>19</td><td>25</td><td>10</td><td>7</td><td>4</td></tr> <tr><td>25</td><td>32</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td></tr> <tr><td>32</td><td>42</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr> <tr><td>38</td><td>48</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr> <tr><td>50</td><td>62</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Ind.D	Udv.D	Arb.tryk 23°	Arb.tryk 40°	Arb.tryk 60°	6	11	20	16	12	8	14	18	13	9	10	15	18	13	9	13	18	12	9	6	16	21	10	7	4	19	25	10	7	4	25	32	8	5	3	32	42	8	4	2	38	48	8	4	2	50	62	8	4	2		
	Ind.D	Udv.D	Arb.tryk 23°	Arb.tryk 40°	Arb.tryk 60°																																																					
	6	11	20	16	12																																																					
	8	14	18	13	9																																																					
	10	15	18	13	9																																																					
	13	18	12	9	6																																																					
	16	21	10	7	4																																																					
	19	25	10	7	4																																																					
	25	32	8	5	3																																																					
	32	42	8	4	2																																																					
38	48	8	4	2																																																						
50	62	8	4	2																																																						
	50 5200 006	14,25																																																								
	50 5200 008	16,25																																																								
	50 5200 010	17,50																																																								
	50 5200 013	20,50																																																								
	50 5200 016	24,75																																																								
	50 5200 019	33,25																																																								
	50 5200 025	47,25																																																								
	50 5200 032	91,75																																																								
	50 5200 038	105,00																																																								
	50 5200 050	191,00																																																								
	SORT TRYKSLANGE PVC-slange med polyesterindlæg. Anvendelse: Trykluft, Vand Resistent overfor olier		Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indv. D</th> <th>Udv. D</th> <th>Arb.tryk 23°</th> <th>Arb.tryk 40°</th> <th>Arb.tryk 60°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13</td><td>23</td><td>20</td><td>18</td><td>16</td></tr> <tr><td>19</td><td>30</td><td>20</td><td>18</td><td>16</td></tr> <tr><td>25</td><td>37</td><td>20</td><td>18</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>	Indv. D	Udv. D	Arb.tryk 23°	Arb.tryk 40°	Arb.tryk 60°	13	23	20	18	16	19	30	20	18	16	25	37	20	18	16																																					
	Indv. D	Udv. D	Arb.tryk 23°	Arb.tryk 40°	Arb.tryk 60°																																																					
	13	23	20	18	16																																																					
	19	30	20	18	16																																																					
25	37	20	18	16																																																						
Rullelængde: 6 - 16mm = 100 mtr. 19 - 25mm = 60 mtr.																																																										
	50 5202 013	56,50																																																								
	50 5202 019	87,00																																																								
	50 5202 025	113,00																																																								
	GRÅ TRYKSLANGE EPDM Gummislange med polyesterindlæg. Temperatur: -40° til +100° C Anvendelse: Trykluft, Vand m.v.																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indv. D</th> <th>Udv.D</th> <th>Arb.tryk</th> <th>Spr.tryk</th> <th>Rulle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13</td><td>22</td><td>25</td><td>75</td><td>120</td></tr> <tr><td>19</td><td>28</td><td>25</td><td>75</td><td>60</td></tr> <tr><td>25</td><td>35</td><td>25</td><td>75</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>	Indv. D	Udv.D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle	13	22	25	75	120	19	28	25	75	60	25	35	25	75	60																																					
	Indv. D	Udv.D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle																																																					
	13	22	25	75	120																																																					
19	28	25	75	60																																																						
25	35	25	75	60																																																						
	50 5204 013	51,00																																																								
	50 5204 019	82,50																																																								
	50 5204 025	121,00																																																								

UDSUGNINGSSLANGER

OREGON

Let og fleksibel udsugningsslange. Grå med hård PVC-spiral. Indvendig glat.
 Temperatur: -10° til +60° C
 Anvendelse: Luftarter, Ventilation, Støv-spåner, Fiberudsugning m.m.



Indv.D	Vakuum	Bøjn.rad.	Vægt	Rulle	Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift
38	50	38	310	50	50 5250 038	93,00
40	40	40	330	50	50 5250 040	96,00
45	40	45	370	50	50 5250 045	102,00
50	40	50	440	50	50 5250 050	111,00
63	40	63	600	50	50 5250 063	142,00
75	40	75	730	50	50 5250 075	171,00
90	40	90	950	30	50 5250 090	210,00
100	40	100	980	30	50 5250 100	245,00
110	40	110	1120	30	50 5250 110	289,00
125	40	125	1360	30	50 5250 125	331,00
150	40	150	1760	30	50 5250 150	393,00
160	40	160	1930	20	50 5250 160	456,00
200	40	200	2650	20	50 5250 200	558,00
250	40	250	3600	15	50 5250 250	834,00

SLANGEBÅND

SUPER PC - GALVANISERET

Båndbredde: 1-031=18MM
1-035 til 1-068=20mm
1-067 til 1-226=25mm



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.	Enhedspris kr.
1-19*	17	19	100	505601019	16,50
1-22*	20	22	100	505601022	16,75
1-25*	23	25	100	505601025	17,50
1-28	26	28	100	505601028	18,00
1-31 *	29	31	100	50 5601 031	18,50
1-35 **	32	35	100	50 5601 035	20,25
1-39 **	36	39	90	50 5601 039	20,75
1-43 **	40	43	75	50 5601 043	21,50
1-47 **	44	47	75	50 5601 047	22,25
1-51 **	48	51	70	50 5601 051	22,25
1-55 **	52	55	60	50 5601 055	22,75
1-59 **	56	59	50	50 5601 059	24,00
1-63 **	60	63	40	50 5601 063	24,50
1-67	64	67	60	50 5601 067	29,75
1-73	68	73	52	50 5601 073	30,00
1-79	74	79	48	50 5601 079	33,75
1-85	80	85	44	50 5601 085	34,00
1-91	86	91	36	50 5601 091	35,50
1-97	92	97	32	50 5601 097	36,25
1-103	98	103	24	50 5601 103	36,50
1-112	104	112	24	50 5601 112	37,00
1-121	113	121	20	50 5601 121	37,75
1-130	122	130	16	50 5601 130	40,75
1-139	131	139	16	50 5601 139	42,00
1-148	140	148	12	50 5601 148	42,50
1-161	149	161	8	50 5601 161	44,25
1-174	162	174	42	50 5601 174	47,00
1-187	175	187	28	50 5601 187	47,25
1-200	188	200	28	50 5601 200	48,50
1-213	201	213	28	50 5601 213	53,75
1-226	214	226	14	50 5601 226	58,25

* = M5
** = M6
Resten = M8

SLANGEBÅND

BÅND TYPE 2 - GALVANISERET

Stålbånd: 25 X 1 mm (2-50 til 65 er 20 x 1mm)
 Umbracobolt: M 8 x 60 mm



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.	Enhedspris kr.
2-50	40	50	50	50 5602 050	27,50
2-55	45	55	50	50 5602 055	28,00
2-60	50	60	50	50 5602 060	28,00
2-65	55	65	50	50 5602 065	30,00
2-70	60	70	50	50 5602 070	41,25
2-75	65	75	50	50 5602 075	41,25
2-80	70	80	50	50 5602 080	41,25
2-85	75	85	50	50 5602 085	41,25
2-90	80	90	50	50 5602 090	41,50
2-95	85	95	50	50 5602 095	42,00
2-100	90	100	50	50 5602 100	42,00
2-105	95	105	50	50 5602 105	42,50
2-110	100	110	50	50 5602 110	44,25
2-115	105	115	50	50 5602 115	44,50
2-120	110	120	50	50 5602 120	45,25
2-125	115	125	50	50 5602 125	46,75
2-130	120	130	50	50 5602 130	50,50
2-135	125	135	50	50 5602 135	51,25
2-140	130	140	50	50 5602 140	52,00
2-145	135	145	50	50 5602 145	54,25
2-150	140	150	50	50 5602 150	58,00
2-155	145	155	50	50 5602 155	59,25
2-160	150	160	50	50 5602 160	56,00
2-165	155	165	50	50 5602 165	60,00
2-170	160	170	50	50 5602 170	60,00
2-180	170	180	50	50 5602 180	65,00
2-190	180	190	50	50 5602 190	67,00
2-200	190	200	50	50 5602 200	67,00
2-210	200	210	50	50 5602 210	70,00
2-220	210	220	50	50 5602 220	70,00
2-230	220	230	50	50 5602 230	71,00
2-240	230	240	50	50 5602 240	71,00
2-245	235	245	50	50 5602 250	76,00
2-260	250	260	50	50 5602 260	77,00
2-275	265	275	50	50 5602 270	80,00
2-290	280	290	50	50 5602 290	81,00
2-300	290	300	50	50 5602 300	83,00

SLANGEBÅND

SUPER PC – RUSTFRI 316

Båndbredde: 1-055 til 1-063=20mm
 1-067 til 1-161=25mm



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.	Enhedspris kr.
1-39**	36	39	60	50 5611 039	60,25
1-55 **	52	55	60	50 5611 055	65,25
1-59 **	56	59	50	50 5611 059	66,25
1-63 **	60	63	40	50 5611 063	66,50
1-67	64	67	60	50 5611 067	121,00
1-73	68	73	52	50 5611 073	122,00
1-79	74	79	48	50 5611 079	125,00
1-85	80	85	44	50 5611 085	128,00
1-91	86	91	36	50 5611 091	130,00
1-97	92	97	32	50 5611 097	133,00
1-103	98	103	24	50 5611 103	135,00
1-112	104	112	24	50 5611 112	139,00
1-121	113	121	20	50 5611 121	144,00
1-130	122	130	16	50 5611 130	147,00
1-139	131	139	16	50 5611 139	151,00
1-148	140	148	12	50 5611 148	156,00
1-161	149	161	8	50 5611 161	177,00

** = M6
 Resten = M8

SLANGEBÅND

BÅND TYPE 2 - RUSTFRI 316


Stålbånd: 25 mm (2-50 til 65 er 20 x 1 mm)
Umbracobolt: M 8 x 60 mm



Type	Min.mm	Max.mm	Varenr.	Enhedspris kr.
2-50	40	50	50 5612 050	82,00
2-55	45	55	50 5612 055	85,00
2-60	50	60	50 5612 060	87,00
2-65	55	65	50 5612 065	89,00
2-70	60	70	50 5612 070	156,00
2-75	65	75	50 5612 075	158,00
2-80	70	80	50 5612 080	160,00
2-85	75	85	50 5612 085	163,00
2-90	80	90	50 5612 090	167,00
2-95	85	95	50 5612 095	169,00
2-100	90	100	50 5612 100	171,00
2-105	95	105	50 5612 105	173,00
2-110	100	110	50 5612 110	176,00
2-115	105	115	50 5612 115	179,00
2-120	110	120	50 5612 120	183,00
2-125	115	125	50 5612 125	185,00
2-130	120	130	50 5612 130	187,00
2-135	125	135	50 5612 135	190,00
2-140	130	140	50 5612 140	193,00
2-145	135	145	50 5612 145	196,00
2-150	140	150	50 5612 150	198,00
2-160	150	160	50 5612 160	202,00
2-170	160	170	50 5612 170	207,00
2-180	170	180	50 5612 180	230,00
2-190	180	190	50 5612 190	230,00
2-200	190	200	50 5612 200	230,00
2-210	200	210	50 5612 210	230,00
2-220	210	220	50 5612 220	231,00
2-230	220	230	50 5612 230	236,00
2-240	230	240	50 5612 240	290,00
2-260	250	260	50 5612 260	547,00

SPÆNDEBÅND				
ZINKGALVANISEREDE BÅND			Varenr.	Enhedspris kr.
Båndbredde	Min. mm	Max. Mm		
9	9	12	50 5652 012	6,50
9	11	16	50 5652 016	6,50
9	13	20	50 5652 020	7,00
12	14	22	50 5652 022	7,00
12	17	25	50 5652 025	9,00
12	22	30	50 5652 030	10,25
12	25	35	50 5652 035	10,25
12	30	40	50 5652 040	10,75
12	35	50	50 5652 050	13,00
12	40	55	50 5652 055	14,75
12	45	60	50 5652 060	15,50
12	50	70	50 5652 070	16,50
12	60	80	50 5652 080	17,75
12	70	90	50 5652 090	23,50
12	80	100	50 5652 100	25,00
12	90	120	50 5652 120	27,50
12	110	140	50 5652 130	28,00
12	120	140	50 5652 140	28,00
12	130	160	50 5652 160	28,75
12	150	180	50 5652 180	31,50
12	170	200	50 5652 205	37,00
12	200	300	50 5652 230	43,75



SPÆNDEBÅND					
	ULTRABÅND I RUSTFRIT STÅL			Varenr.	Enhedspris kr.
	Båndbredde	Min. mm	Max. Mm		
	9	9	12	50 5653 012	15,00
	9	11	16	50 5653 016	17,50
	9	13	20	50 5653 020	17,75
	12	16	22	50 5653 022	18,50
	12	18	25	50 5653 025	20,50
	12	22	30	50 5653 030	24,00
	12	25	35	50 5653 035	28,50
	12	27	40	50 5653 040	28,25
	12	35	50	50 5653 050	28,25
	12	40	55	50 5653 055	29,75
	12	45	60	50 5653 060	35,00
	12	55	70	50 5653 070	35,25
	12	60	80	50 5653 080	35,25
	12	70	90	50 5653 090	36,25
	12	80	100	50 5653 100	38,50
	12	90	120	50 5653 120	45,75
	12	110	140	50 5653 140	44,50
	12	130	160	50 5653 160	55,00
	12	150	180	50 5653 180	58,00

BANDIMEX BÅND																											
	BÅND I RULLER Materiale: Rustfrit stål aisi 316 I hele ruller a 30 mtr.	Varenr.	Enhedspris kr.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Båndbr. Mm</th> <th>Type</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"</td> <td>B202</td> <td>50 5700 202</td> <td>414,00</td> </tr> <tr> <td>3/8"</td> <td>B203</td> <td>50 5700 203</td> <td>469,00</td> </tr> <tr> <td>1/2"</td> <td>B204</td> <td>50 5700 204</td> <td>654,00</td> </tr> <tr> <td>5/8"</td> <td>B205</td> <td>50 5700 205</td> <td>865,00</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>B206</td> <td>50 5700 206</td> <td>927,00</td> </tr> </tbody> </table>	Båndbr. Mm	Type			1/4"	B202	50 5700 202	414,00	3/8"	B203	50 5700 203	469,00	1/2"	B204	50 5700 204	654,00	5/8"	B205	50 5700 205	865,00	3/4"	B206	50 5700 206	927,00		
	Båndbr. Mm	Type																									
	1/4"	B202	50 5700 202	414,00																							
	3/8"	B203	50 5700 203	469,00																							
	1/2"	B204	50 5700 204	654,00																							
	5/8"	B205	50 5700 205	865,00																							
3/4"	B206	50 5700 206	927,00																								
	CLIPS I ÆSKER Materiale: Rustfrit stål aisi 316 I hele æsker a 100 stk																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>For bredde</th> <th>Type</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"</td> <td>S252</td> <td>50 5702 252</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>3/8"</td> <td>S253</td> <td>50 5702 253</td> <td>308,00</td> </tr> <tr> <td>1/2"</td> <td>S254</td> <td>50 5702 254</td> <td>411,00</td> </tr> <tr> <td>5/8"</td> <td>S255</td> <td>50 5702 255</td> <td>452,00</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>S256</td> <td>50 5702 256</td> <td>608,00</td> </tr> </tbody> </table>	For bredde	Type			1/4"	S252	50 5702 252	280,00	3/8"	S253	50 5702 253	308,00	1/2"	S254	50 5702 254	411,00	5/8"	S255	50 5702 255	452,00	3/4"	S256	50 5702 256	608,00		
	For bredde	Type																									
	1/4"	S252	50 5702 252	280,00																							
	3/8"	S253	50 5702 253	308,00																							
	1/2"	S254	50 5702 254	411,00																							
	5/8"	S255	50 5702 255	452,00																							
3/4"	S256	50 5702 256	608,00																								
	BANDIMEX VÆRKTØJ Anvendes til båndbredder fra 1/4" til 3/4"																										
	Værktøj W001	50 5705 000	1.867,00																								
	Adapter V001	50 5705 010	-																								