










<b>VAREGRUPPE</b>		<b>INDEKS</b>	
<b>405</b>	<b>BAUER KOBLINGER</b>	Svejskoblinger, Lukkeringe	Side 405-1
		Slutdæksler, Blændkobl., O-ring	Side 405-2
		Bøjninger, Koblinger m/gevind	Side 405-3
		Bæger m/studs, Koblinger m/studs	Side 405-4
		Reduktioner	Side 405-5
<b>410</b>	<b>PERROT KOBLINGER</b>	Svejskoblinger, O-ring	Side 410-1
		Lukkebeslag, Koblinger m/gev.	Side 410-2
		Koblinger m/studs	Side 410-3
		Slutdæksler, Bøjninger, Slutproppe, Reduktioner	Side 410-4
<b>415</b>	<b>ABC KOBLINGER</b>	Svejskoblinger, Gummiringe, Fjedre	Side 415-1
		Koblinger m/studs, Koblinger m/gev.	Side 415-2
<b>418</b>	<b>FW KOBLINGER</b>	Svejskoblinger, Gummiringe	Side 418-1
		Svejsøje og Krog	Side 418-1
		Koblinger m/studs, Koblinger m/gev.	Side 418-2
<b>420</b>	<b>INDSTIKKOBLINGER</b>	Laval svejskobl., Koblinger m/gev.	Side 420-1
		Kobl. m/studs, Gi.pakn., Krog, Prop	Side 420-2
<b>425</b>	<b>TILBEHØR TIL KOBLINGER</b>	Konuser, Gevindnipler, Afstandsringe	Side 425-1
		Svejsstudse, Studse m/gev., Samlere	Side 425-2
<b>430</b>	<b>STORZ KOBLINGER</b>	Koblinger A, B, C, D	Side 430-1
		Slutdæksler, Overgange, Nøgler	Side 430-2
<b>440</b>	<b>CAMLOCK KOBLINGER</b>	Koblinger i Polypropylen	Side 440-1
		Koblinger i Polypropylen	Side 440-2
<b>445</b>	<b>TW KOBLINGER</b>	Tankvognskoblinger	Side 445-1
<b>450</b>	<b>GEKA KOBLINGER</b>	Messingkoblinger	Side 450-1
<b>470</b>	<b>NITO CLICK KOBLINGER</b>	Koblinger m/gev., Koblinger m/studs	Side 470-1
<b>480</b>	<b>NITO KOBLINGSSYSTEM</b>	Sikkerh.koblinger, Koblingshuse	Side 480-1
		Kobl.nipp., Dobb.nipp.	Side 480-2
		Fordeler, Overgange	Side 480-3
<b>485</b>	<b>TILBEHØR SPULEANLÆG</b>	Spulepistoler, Ophæng, Slangetromle	Side 485-1

## BAUER KOBLINGER

BAUER KUGLE						Varenr.	
	Sort til påsvejsning						
	Dimension	Udv.	Indv.				
	50	70	53		50 4050 050		
	76	98	79		50 4050 076		
	89	120	92		50 4050 089		
	108	145	112		50 4050 108		
	133	159	136		50 4050 133		
	159	180	156		50 4050 159		
	194	230	201		50 4050 194		
BAUER LUKKERING						Varenr.	
	Galvaniseret						
	Dimension	Indv.	Udv.	Længde			
	50	62	132	174	50 4053 050		
	76	87	189	225	50 4053 076		
	89	111	204	252	50 4053 089		
	108	132	234	265	50 4053 108		
	133	150	263	301	50 4053 133		
	159	170	300	311	50 4053 159		
	194	221	362	315	50 4053 194		
BAUER LUKKERING						Varenr.	
	Sorte						
	Dimension	Indv.	Udv.	Længde			
	50	62	132	174	50 4052 050		
	76	87	189	225	50 4052 076		
	89	111	204	252	50 4052 089		
	108	132	234	265	50 4052 108		
	133	150	263	301	50 4052 133		
	159	170	300	311	50 4052 159		
	194	221	362	315	50 4052 194		
BAUER BÆGRE						Varenr.	
	Sort til påsvejsning						
	Dimension	Udv.	Indv.				
	50	83	71		50 4054 050		
	76	117	98		50 4054 076		
	89	136	120		50 4054 089		
	108	166	146		50 4054 108		
	133	191	162		50 4054 133		
	159	212	181		50 4054 159		
194	266	233		50 4054 194			

## BAUER KOBLINGER

BAUER KOBLINGER						
	<b>BAUER GUMMIRING</b> Naturgummi ( Vejrbestandig) Temperatur: -30 / + 90 grader.				Varenr.	
	Dimension	Udv.	Indv.	Godstyk.		
	50	83	65	9	50 4055 050	
	76	114	88	13	50 4055 076	
	89	136	110	13	50 4055 089	
	108	167	138	14	50 4055 108	
	133	188	152	18	50 4055 133	
	159	210	174	18	50 4055 159	
	194	252	214	19	50 4055 194	
	<b>BAUER GUMMIRING</b> NBR-gummi (Olie- og varmebestandig) Temperatur: - 40 / 130 grader.					
	Dimension	Udv.	Indv.	Godstyk.		
	50	83	65	9	50 4056 050	
	76	114	88	13	50 4056 076	
	89	136	110	13	50 4056 089	
	108	167	138	14	50 4056 108	
	133	188	152	18	50 4056 133	
	159	210	174	18	50 4056 159	
	194	252	214	19	50 4056 194	
	<b>BAUER SLUTDÆKSEL</b> Galvaniseret Incl. gummiring					
	Dimension					
	50				50 4057 050	
	76				50 4057 076	
	89				50 4057 089	
	108				50 4057 108	
	133				50 4057 133	
	159				50 4057 159	
	194				50 4057 194	
	<b>BAUER BLÆNDKUGLE</b> Incl. lukkering					
	Dimension					
	50				50 4058 050	
	76				50 4058 076	
	89				50 4058 089	
	108				50 4058 108	
	133				50 4058 133	
	159				50 4058 159	
	194				50 4058 194	

BAUER KOBLINGER			
	<b>BAUER BØJNING 90°</b>		Varenr
	Galvaniseret		
	Dimension		
	50		50 4059 050
	76		50 4059 076
	89		50 4059 089
	108		50 4059 108
	133		50 4059 133
	159		50 4059 159
	194		50 4059 194
	<b>BAUER KOBLING M/GEVIND</b>		
	Incl. Lukkering Galvaniseret		
	Dimension	Udv. gevind	
	50	2"	50 4060 050
	76	2½"	50 4060 070
	76	3"	50 4060 075
	89	2½"	50 4060 080
	89	3"	50 4060 085
	89	4"	50 4060 088
	108	2½"	50 4060 090
	108	3"	50 4060 095
	108	4"	50 4060 100
	133	5"	50 4060 125
	159	6"	50 4060 150
	<b>BAUER BÆGER M/GEVIND</b>		
	Incl. gummiring Galvaniseret		
	Dimension	Udv. Gevind	
	50	2"	50 4062 050
	76	2½"	50 4062 070
	76	3"	50 4062 075
	89	2½"	50 4062 080
	89	3"	50 4062 085
	89	4"	50 4062 088
	108	2½"	50 4062 090
	108	3"	50 4062 095
	108	4"	50 4062 100
	133	5"	50 4062 125
	159	6"	50 4062 150

## BAUER KOBLINGER

<b>BAUER KOBLING MED SLANGESTUDS</b>		Varenr.	
Incl. Lukkering Galvaniseret			
Dimension	Slangestuds, mm		
50	50	50 4063 050	
76	63	50 4063 070	
76	76	50 4063 075	
89	76	50 4063 080	
89	89	50 4063 085	
89	100	50 4063 088	
108	76	50 4063 090	
108	89	50 4063 095	
108	100	50 4063 100	
108	108	50 4063 110	
133	100	50 4063 115	
133	125	50 4063 125	
159	100	50 4063 140	
159	125	50 4063 145	
159	150	50 4063 150	
194	200	50 4063 200	





<b>BAUER BÆGER MED SLANGESTUDS</b>		Varenr.	
Incl. gummiring Galvaniseret			
Dimension	Slangestuds, mm		
50	50	50 4064 050	
76	63	50 4064 070	
76	76	50 4064 075	
89	76	50 4064 080	
89	89	50 4064 085	
89	100	50 4064 088	
108	76	50 4064 090	
108	89	50 4064 095	
108	100	50 4064 100	
108	108	50 4064 110	
133	100	50 4064 115	
133	125	50 4064 125	
159	100	50 4064 140	
159	125	50 4064 145	
159	150	50 4064 150	
194	200	50 4064 200	



## BAUER KOBLINGER

BAUER REDUKTIONER				Varenr.	
	Incl. lukkering Incl. gummiring Galvaniseret				
	Dimension kugle	Dimension bæger			
	76	50		50 4065 065	
	89	76		50 4065 080	
	108	89		50 4065 095	
	133	108		50 4065 120	
	159	133		50 4065 140	
194	159		50 4065 180		
	Dimension bæger	Dimension kugle			
	76	50		50 4066 065	
	89	76		50 4066 080	
	108	89		50 4066 095	
	133	108		50 4066 120	
	159	133		50 4066 140	
	194	159		50 4066 180	
BAUER RUSTFRI KUGLE					
	Rustfri til påsvejsning				
	Dimension	Udv.	Indv.		
	50	70	53	50 4070 050	
	76	98	79	50 4070 076	
	89	120	92	50 4070 089	
	108	145	112	50 4070 108	
159	180	156	50 4070 159		
BAUER RUSTFRI BÆGRE					
	Rustfri til påsvejsning				
	Dimension	Udv.	Indv.		
	50	83	71	50 4071 050	
	76	117	98	50 4071 076	
	89	136	120	50 4071 089	
	108	166	146	50 4071 108	
159	212	181	50 4071 159		

## PERROT KOBLINGER

PERROT KOBLINGER					
	<b>HANKOBLING - M</b>			Varenr.	
	Sort til påsvejsning				
	Dimension	Udvendig	Bredde		
	50	74	34	50 4100 050	
	70	103	42	50 4100 070	
	89	134	48	50 4100 089	
	108	155	45	50 4100 108	
	133	179	48	50 4100 133	
	159	210	52	50 4100 159	
216	312	80	50 4100 216		
	<b>HUNKOBLING - F</b>				
	Sort til påsvejsning Excl. galv. lukkering				
	Dimension	Udvendig			
	50	85		50 4102 050	
	70	108		50 4102 070	
	89	137		50 4102 089	
	108	161		50 4102 108	
	133	189		50 4102 133	
	159	223		50 4102 159	
216	319		50 4102 216		
	<b>GUMMIRINGE</b>				
	Naturgummi (vejrbestandig) Temperatur: -30 / +95 grader				
	Dimension	Udv.	Indv.	Godstyk.	
	50	86	64	10	50 4103 050
	70	110	87	11	50 4103 070
	89	140	112	14	50 4103 089
	108	160	124	18	50 4103 108
	133	190	146	22	50 4103 133
	159	224	180	22	50 4103 159
216	303	255	24	50 4103 216	
	<b>GUMMIRINGE</b>				
	NBR-gummi (Olie- og vejrbestandig) Temperatur -40 / +130 grader.				
	Dimension	Udv.	Indv.	Godstyk.	
	50	86	64	10	50 4104 050
	70	110	87	11	50 4104 070
	89	140	112	14	50 4104 089
	108	160	124	18	50 4104 108
	133	190	146	22	50 4104 133
159	223	179	22	50 4104 159	

PERROT KOBLINGER			
	<b>LUKKEBESLAG</b>		Varenr.
	Sorte		
	Dimension		
	50		50 4105 050
	70		50 4105 070
	89		50 4105 089
	108		50 4105 108
	133		50 4105 133
	159		50 4105 159
216		50 4105 219	
	<b>LUKKEBESLAG</b>		
	Galvaniseret		
	Dimension		
	50		50 4106 050
	70		50 4106 070
	89		50 4106 089
	108		50 4106 108
	133		50 4106 133
	159		50 4106 159
216		50 4106 216	
	<b>HANKOBLING M/GEVIND</b>		
	Galvaniseret		
	Dimension	Udv. gevind	
	50	2"	50 4107 050
	70	2½"	50 4107 070
	70	3"	50 4107 075
	89	2½"	50 4107 080
	89	3"	50 4107 085
	89	4"	50 4107 088
	108	3"	50 4107 095
	108	4"	50 4107 100
	133	4"	50 4107 124
	133	5"	50 4107 125
	159	6"	50 4107 150
	<b>HUNKOBLING M/GEVIND</b>		
	Galv., Incl. lukkering og gummiring		
	Dimension	Udv. gevind	
	50	2"	50 4108 050
	70	2½"	50 4108 070
	70	3"	50 4108 075
	89	2½"	50 4108 080
	89	3"	50 4108 085
	89	4"	50 4108 088
	108	3"	50 4108 095
	108	4"	50 4108 100
	133	4"	50 4108 124
	133	5"	50 4108 125
	159	6"	50 4108 150










## PERROT KOBLINGER

<b>HANKOBLING M/STUDS</b>		Varenr.	
Galvaniseret			
Dimension	Slangestuds, mm		
50	50	50 4110 050	
70	63	50 4110 070	
70	76	50 4110 075	
89	76	50 4110 080	
89	89	50 4110 085	
89	102	50 4110 088	
108	76	50 4110 090	
108	89	50 4110 095	
108	102	50 4110 100	
108	108	50 4110 110	
133	102	50 4110 120	
133	127	50 4110 125	
159	102	50 4110 140	
159	127	50 4110 145	
159	152	50 4110 150	
216	200	50 4110 200	
<b>HUNKOBLING M/STUDS</b>		Varenr.	
Galvaniseret Incl. Lukkering og gummiring			
Dimension	Slangestuds, mm		
50	50	50 4112 050	
70	63	50 4112 070	
70	76	50 4112 075	
89	76	50 4112 080	
89	89	50 4112 085	
89	102	50 4112 088	
108	76	50 4112 090	
108	89	50 4112 095	
108	102	50 4112 100	
108	108	50 4112 110	
133	102	50 4112 120	
133	125	50 4112 125	
159	102	50 4112 140	
159	127	50 4112 145	
159	152	50 4112 150	
216	200	50 4112 200	







PERROT KOBLINGER				
	<b>SLUTDÆKSEL HUN</b>		Varenr.	
	Galvaniseret Incl. Lukkering og gummiring			
	Dimension			
	50		50 4113 050	
	70		50 4113 070	
	89		50 4113 089	
	108		50 4113 108	
	<b>BØJNING HAN-HUN 90°</b>			
	Galvaniseret Incl. lukkering Incl. gummiring			
	Dimension			
	50		50 4114 050	
	70		50 4114 070	
	89		50 4114 089	
	108		50 4114 108	
	<b>SLUTPROP HAN</b>			
	Galvaniseret			
	Dimension			
	50		50 4115 050	
	70		50 4115 070	
	89		50 4115 089	
	108		50 4115 108	
	<b>PERROT REDUKTIONER</b>			
	Galvaniseret Inkl. Lukkering og Gummiring			
	Dimension Hun		Dimension Han	
	70		50	50 4116 065
	89		70	50 4116 080
	108		89	50 4116 095
	133		108	50 4116 120
	159		133	50 4116 140
	Dimension Han		Dimension Hun	
	70		50	50 4117 065
	89		70	50 4117 080
	108		89	50 4117 095
	133		108	50 4117 120
	159		133	50 4117 140

ABC KOBLINGER			
	<b>SVEJSEKOBLING, HAN - M</b> Sort til påsvejsning	Varenr.	
	Dimension		
	2"	50 4150 050	
	3"	50 4150 080	
	4"	50 4150 100	
	<b>SVEJSEKOBLING, HUN - F</b> Uden fjeder og gummiring		
	Dimension		
	2"	50 4152 050	
	3"	50 4152 080	
	4"	50 4152 100	
	<b>ABC GUMMIRING</b>		
	Dimension		
	2"	50 4155 050	
	3"	50 4155 080	
	4"	50 4155 100	
	<b>ABC FJEDER</b>		
	Dimension		
	2"	50 4156 050	
	3"	50 4156 080	
	4"	50 4156 100	

ABC KOBLINGER			
	<b>ABC HAN M/SLANGESTUDS</b>		Varenr.
	Galvaniseret		
	Dimension	Slangestuds, mm	
	2"	63	50 4160 050
	3"	63	50 4160 065
	3"	76	50 4160 075
	3"	89	50 4160 080
	4"	76	50 4160 090
	4"	89	50 4160 095
4"	100	50 4160 100	
	<b>ABC HUN M/SLANGESTUDS</b>		
	Galvaniseret Incl. fjeder og gummiring		
	Dimension	Slangestuds, mm	
	2"	50	50 4162 050
	3"	63	50 4162 065
	3"	76	50 4162 075
	3"	89	50 4162 080
	3"	100	50 4162 085
	4"	76	50 4162 090
4"	89	50 4162 095	
4"	100	50 4162 100	
	<b>ABC HAN M/GEVIND</b>		
	Galvaniseret		
	Dimension	Gevind	
	2"	1½"	50 4163 040
	2"	2"	50 4163 050
	3"	2½"	50 4163 075
	3"	3"	50 4163 080
	4"	3"	50 4163 095
4"	4"	50 4163 100	
	<b>ABC HUN M/GEVIND</b>		
	Galvaniseret Incl. Fjeder og gummiring		
	Dimension	Gevind	
	2"	2"	50 4164 050
	3"	2½"	50 4164 075
	3"	3"	50 4164 080
	4"	3"	50 4164 095
4"	4"	50 4164 100	

FW KOBLINGER			
	<b>SVEJSEKOBLING, HAN - M</b> Sort til påsvejsning	Varenr.	
	Dimension 4"	50 4180 100	
	<b>SVEJSEKOBLING, HUN - F</b> Sort til påsvejsning Uden gummiring		
	Dimension 4"	50 4182 100	
	<b>FW GUMMIRING</b>		
	Dimension 4"	50 4185 100	

FW KOBLINGER			
	<b>FW HAN M/SLANGESTUDS</b>		Varenr.
	Galvaniseret		
	Dimension	Slangestuds, mm	
	4"	76	50 4190 090
	4"	89	50 4190 095
	4"	100	50 4190 100
	<b>FW HUN M/SLANGESTUDS</b>		
	Galvaniseret Incl. gummiring		
	Dimension	Slangestuds, mm	
	4"	76	50 4192 090
	4"	89	50 4192 095
	4"	100	50 4192 100
	<b>FW HAN M/GEVIND</b>		
	Galvaniseret		
	Dimension	Gevind	
	4"	3"	50 4193 095
	4"	4"	50 4193 100
	<b>FW HUN M/GEVIND</b>		
	Galvaniseret Incl. gummiring		
	Dimension	Gevind	
	4"	3"	50 4194 095
	4"	4"	50 4194 100

## INDSTIKKOBLING TYPE LAVAL



INDSTIKKOBLING TYPE LAVAL			
	<b>SORT HANKOBLING</b> Sort til påsvejsning Incl. Krog		Varenr.
	Dimension		
	76		50 4200 076
	80		50 4200 080
	100		50 4200 100
	<b>SORT HUNKOBLING</b> Sort til påsvejsning. Incl. gummiring		
	Dimension		
	76		50 4202 076
	80		50 4202 080
	100		50 4202 100
	<b>HANKOBLING M/GEVIND - M</b> Incl. krog Galvaniseret		
	Dimension	Gevind	
	76	2½"	50 4203 070
	76	3"	50 4203 075
	80	3"	50 4203 080
	100	4"	50 4203 100
	<b>HUNKOBLING M/GEVIND - F</b> Incl. gummipakning Galvaniseret		
	Dimension	Gevind	
	76	2½"	50 4204 070
	76	3"	50 4204 075
	80	3"	50 4204 080
	100	4"	50 4204 100

## INDSTIKKOBLING TYPE LAVAL

INDSTIKKOBLING TYPE LAVAL			
	<b>HANKOBLING M/STUDS</b>		Varenr.
	Incl. Krog - Galvaniseret		
	Dimension	Slangestuds, mm	
	76	76	50 4205 075
	76	89	50 4205 078
	80	76	50 4205 080
	100	102	50 4205 100
	<b>HUNKOBLING M/STUDS</b>		
	Incl. Gummipakning - Galvaniseret		
	Dim., mm	Slangestuds, mm	
	76	76	50 4206 075
	76	89	50 4206 078
	80	76	50 4206 080
	100	102	50 4206 100
	<b>GUMMIPAKNINGER</b>		
	Dimension		
	50		50 4207 050
	60		50 4207 060
	76		50 4207 076
	80		50 4207 080
	100		50 4207 100
	<b>KROG</b>		
	Ens til alle størrelser		50 4209 000
	<b>SLUTPROP</b>		
	76 mm		50 4212 076



## SVEJSETILBEHØR TIL KOBLINGER

SVEJSETILBEHØR TIL KOBLINGER			
	<b>SORTE SVEJSE KONUS</b>		Varenr.
	Dimension	Dimension	
	50	70	50 4250 060
	50	76	50 4250 065
	50	89	50 4250 068
	70	76	50 4250 070
	70	89	50 4250 075
	76	89	50 4250 080
	76	108	50 4250 085
	89	108	50 4250 095
	108	133	50 4250 120
	108	159	50 4250 125
	133	159	50 4250 140
	159	194	50 4250 180
		<b>SORTE SVEJSENIPLER M/1 GEVIND</b>	
Dimension			
1½"			50 4252 040
2"			50 4252 050
2½"			50 4252 065
3"			50 4252 080
4"			50 4252 100
5"			50 4252 125
6"		50 4252 150	

## TILBEHØR TIL KOBLINGER

TILBEHØR TIL KOBLINGER					
	<b>SORTE SLANGESTUDSE</b>			Varenr.	
	Dimensioner ang. I mm				
	Sl. studs	Sv. ende	Længde		
	50	50	130	50 4254 050	
	63	63	135	50 4254 060	
	63	76	135	50 4254 065	
	76	76	135	50 4254 070	
	76	89	135	50 4254 075	
	89	89	135	50 4254 085	
	89	108	135	50 4254 090	
	100	108	185	50 4254 105	
	108	108	185	50 4254 115	
	125	125	200	50 4254 125	
	125	133	200	50 4254 130	
	150	150	215	50 4254 150	
	150	159	215	50 4254 155	
200	194	250	50 4254 200		
250	250	300	50 4254 250		
	<b>SLANGESTUDS M/GEVIND</b>				
	Galvaniseret				
	Slangestuds	Gevind			
	50	2"		50 4255 050	
	63	2½"		50 4255 065	
	76	2½"		50 4255 070	
	76	3"		50 4255 075	
	89	2½"		50 4255 080	
	89	3"		50 4255 085	
	89	4"		50 4255 088	
	100	3"		50 4255 095	
	100	4"		50 4255 100	
	125	5"		50 4255 125	
	150	6"		50 4255 150	
	<b>SLANGESAMLERE</b>				
	Galvaniseret				
	Dimension				
	50			50 4256 050	
	63			50 4256 063	
	76			50 4256 076	
	89			50 4256 089	
	100			50 4256 100	
125			50 4256 125		
150			50 4256 150		

## STORZ ALUKOBLINGER

STORZ MED SLANGESTUDS					Varenr.	
Incl. suge-tryk pakning						
Type	Dim	Slangestuds				
D	1"	19	50 4300 019			
D	1"	25	50 4300 025			
C	2"	32	50 4300 032			
C	2"	38	50 4300 038			
C	2"	52	50 4300 052			
B	3"	65	50 4300 065			
B	3"	75	50 4300 075			
A	4"	100	50 4300 100			
110	4½"	110	50 4300 110			
125	5"	125	50 4300 125			
150	6"	150	50 4300 150			


  

STORZ MED INDV. GEVIND					Varenr.	
Incl. suge-tryk pakning						
Type	Dim.	Gevind				
D	1"	¾"	50 4302 020			
D	1"	1"	50 4302 025			
C	2"	1¼"	50 4302 035			
C	2"	1½"	50 4302 040			
C	2"	2"	50 4302 050			
B	3"	2½"	50 4302 065			
B	3"	3"	50 4302 080			
A	4"	4"	50 4302 100			
110	4½"	4"	50 4302 110			
125	5"	5"	50 4302 125			
150	6"	6"	50 4302 150			





STORZ MED UDV. GEVIND					Varenr.	
Incl. suge-tryk pakning						
Type	Dim.	Gevind				
D	1"	¾"	50 4303 020			
D	1"	1"	50 4303 025			
C	2"	1¼"	50 4303 035			
C	2"	1½"	50 4303 040			
C	2"	2"	50 4303 050			
B	3"	2½"	50 4303 065			
B	3"	3"	50 4303 080			
A	4"	4"	50 4303 100			
110	4½"	4"	50 4303 110			
150	6"	6"	50 4303 150			






  

		D	C	B	A	110	5"	6"	8"
	D	55	96	126	156	181	196	215	285
	KA	31	66	89	115	133	148	160	218






## STORZ ALUKOBLINGER

STORZ ALUKOBLINGER			
	<b>STORZ SLUTDÆKSEL</b>		Varenr.
	Incl. suge-tryk pakning		
	Type	Dimension	
	D	1"	50 4304 025
	C	2"	50 4304 050
	B	3"	50 4304 080
	A	4"	50 4304 100
	110	4½"	50 4304 110
	125	5"	50 4304 125
150	6"	50 4304 150	
	<b>STORZ OVERGANGSSTK.</b>		
	Incl. suge-tryk pakning		
	Dimension		
	C-D		50 4305 040
	B-C		50 4305 065
A-B		50 4305 090	
110-A		50 4305 105	
	<b>STORZ SUGEPAKNING</b>		
	Suge- og tryktæt. Sort gummi.		
	Type	Dimension	
	D	1"	50 4306 025
	C	2"	50 4306 050
	B	3"	50 4306 080
	A	4"	50 4306 100
	110	4½"	50 4306 110
	125	5"	50 4306 125
150	6"	50 4306 150	
	<b>STORZ KOBLINGSNØGLE</b>		
	Støbejern		
	Dimension		
	B-C		50 4308 065
	A-B-C		50 4308 075
125-150		50 4308 100	







CAMLOCK KOBLINGER			
	<b>KOBL.NIPPEL M/ INDV.GEV.</b>		Varenr.
	Anv: Både tryk og vacuum Driftstryk: Max. 9 bar (5 bar for 3") Materiale: Polypropylen med EPDM pakning. Lukkeringe i rustfrit stål.		
	Kobl.type/Størrelse	Gevind	
	03A/3/4"	3/4"	50 4400 020
	04A/1"	1"	50 4400 025
	05A/1 1/4"	1 1/4"	50 4400 032
	06A/1 1/2"	1 1/2"	50 4400 040
	07A/2"	2"	50 4400 050
09A/3"	3"	50 4400 075	
	<b>KOBL.HUS M/ UDV.GEV.</b>		
	Kobl.type/Størrelse	Gevind	
	03B/3/4"	3/4"	50 4402 020
	04B/1"	1"	50 4402 025
	05B/1 1/4"	1 1/4"	50 4402 032
	06B/1 1/2"	1 1/2"	50 4402 040
	07B/2"	2"	50 4402 050
	09B/3"	3"	50 4402 075
	<b>KOBL.HUS M/ STUDS</b>		
	Kobl.type/Størrelse	Studs mm	
	03C/3/4"	19	50 4403 019
	04C/1"	25	50 4403 025
	05C/1 1/4"	32	50 4403 032
	06C/1 1/2"	38	50 4403 038
	07C/2"	50	50 4403 050
	09C/3"	75	50 4403 075
	<b>KOBL.HUS M/ INDV.GEV.</b>		
	Kobl.type/Størrelse	Gevind	
	03D/3/4"	3/4"	50 4404 020
	04D/1"	1"	50 4404 025
	05D/1 1/4"	1 1/4"	50 4404 032
	06D/1 1/2"	1 1/2"	50 4404 040
	07D/2"	2"	50 4404 050
	09D/3"	3"	50 4404 075






<b>CAMLOCK KOBLINGER</b>			
	<b>KOBL.NIPPEL M/ STUDES</b>		Varenr.
	Kobl.type/Størrelse	Studs mm	
	03E/3/4"	19	
	04E/1"	25	
	05E/1 1/4"	32	
	06E/1 1/2"	38	
	07E/2"	50	
	09E/3"	75	
	<b>KOBL.NIPPEL M/ UDV.GEV.</b>		
	Kobl.type/Størrelse	Gevind	
	03F/3/4"	3/4"	
	04F/1"	1"	
	05F/1 1/4"	1 1/4"	
	06F/1 1/2"	1 1/2"	
	07F/2"	2"	
	09F/3"	3"	
	<b>SLUTDÆKSEL</b>		
	Kobl.type	Størrelse	
	03H	3/4"	
	04H	1"	
	05H	1 1/4"	
	06H	1 1/2"	
	07H	2"	
	09H	3"	
	<b>SLUTPROP</b>		
	Kobl.type	Størrelse	
	03G	3/4"	
	04G	1"	
	05G	1 1/4"	
	06G	1 1/2"	
	07G	2"	
	09G	3"	
	<b>PAKNINGER - EPDM</b>		
	Type	Gevind	
	03	3/4"	
	04	1"	
	05	1 1/4"	
	06	1 1/2"	
	07	2"	
	09	3"	





TW KOBLINGER			
	<b>TW HANPART</b>	Varenr.	
	Messing		
	Dimension		
	VK 50 2"	50 4450 015	
	VK 80 3"	50 4450 030	
	VK 100 4"	50 4450 045	
	<b>TW HUNPART</b>		
	Messing		
	Dimension		
	MK 50 2"	50 4450 115	
	MK 80 3"	50 4450 130	
	MK 100 4"	50 4450 145	
	<b>TW DÆKSEL</b>		
	AISI 316		
	Dimension		
	MB 50 2"	50 4450 220	
	MB 80 3"	50 4450 235	
	MB 100 4"	50 4450 245	
	<b>TW Prop</b>		
	Aluminium		
	Dimension		
	VB 50 2"	50 4450 320	
	VB 80 3"	50 4450 335	
	VB 100 4"	50 4450 345	
	<b>TW Slangenippel</b>		
	Messing		
	Dimension		
	2" 50	50 4450 920	
	3" 75	50 4450 935	
	4" 100	50 4450 945	





GEKA KOBLINGER			
	<b>KOBLING M/SLANGESTUDS</b>  Koblingsdim.: 1½" (ens på alle størrelser) Anvendelse: Både tryk og vacuum Driftstryk: Max. 6 bar Temperatur: Max. 100°	Varenr.	
	Dimension		
	3/8"	50 4500 010	
	1/2"	50 4500 013	
	3/4"	50 4500 019	
	1"	50 4500 025	
	1¼"	50 4500 032	
	1½"	50 4500 040	
	<b>KOBLING M/UDV. GEVIND</b>  Dimension		
	3/8"	50 4502 010	
	1/2"	50 4502 015	
	3/4"	50 4502 020	
	1"	50 4502 025	
	1¼"	50 4502 032	
	1½"	50 4502 040	
	<b>KOBLING M/INDV. GEVIND</b>  Dimension		
	3/8"	50 4503 010	
	1/2"	50 4503 015	
	3/4"	50 4503 020	
	1"	50 4503 025	
	1¼"	50 4503 032	
	1½"	50 4503 040	
	<b>BLÆNDKOBLING</b>		
	Samme til alle koblinger	50 4504 000	
	<b>GUMMIPAKNING</b>		
	Samme til alle koblinger	50 4505 000	



NITO CLICK KOBLINGER			
	Anvendelse: Industri, håndværk, hus og have. Udført i satinforchromet messing. O-ringe i NBR / EPDM. Driftstryk: Max 25 bar arbejdstryk. Temperatur: Max 80 grader.		Varenr.
	<b>KOBLINGSHUS MED INDV.</b>		
	Dimension	Indv. Gev.	
	1/2"	1/2" - 3/4"	50 4822 222
3/4"	3/4"	50 4822 206	
	<b>KOBLINGSHUS MED UDV.</b>		
	Dimension	Udv. Gev.	
	1/2"	1/2"	50 4822 004
	<b>KOBLINGSHUS MED STUDS</b>		
	Dimension	Slangestuds	
	1/2"	1/2"	50 4823 004
	1/2"	3/4"	50 4823 036
3/4"	3/4"	50 4823 006	
	<b>KOBLINGSNIPP. MED INDV.</b>		
	Dimension	Indv. Gev.	
	1/2"	1/2" - 3/4"	50 4822 822
	3/4"	3/4"	50 4822 806
	<b>KOBLINGSNIPP. MED UDV.</b>		
	Dimension	Udv. Gev.	
	1/2"	1/2"	50 4822 604
	3/4"	3/4"	50 4822 606
	<b>KOBLINGSNIPP. MED STUDS</b>		
	Dimension	Slangestuds	
	1/2"	1/2"	50 4823 604
	1/2"	1/2" - 3/4"	50 4823 736
3/4"	3/4"	50 4823 606	

NITO VANDKOBLINGER			
	Anvendelse: Industri, håndværk, hus og have. Udført i armaturforchromet messing. O-ringe i NBR / EPDM. Driftstryk: Max 25 bar arbejdstryk. Temperatur: Max 80 grader.		Varenr.
	<b>SIKKERH. KOBLINGSSÆT</b>		
	Slangestuds	Udv. Gev.	
	3/4"	3/4"	50 4842 506
	3/4"	1/2"	50 4842 526
	1/2"	3/4"	50 4842 516
1/2"	1/2"	50 4842 536	
	<b>SIKKERH. KOBLINGSDELE</b>		
	Type	Slangestuds	
	Koblingshus	3/4"	50 4842 006
	Koblingshus	1/2"	50 4842 016
	Koblingsnippel	3/4"	50 4842 036
Koblingsnippel	1/2"	50 4842 026	
	<b>KOBLINGSHUS M/ INDV.</b>		
	Dimension	Indv. Gev.	
	1/2"	1/2"	50 4810 004
	1/2"	3/4"	50 4810 006
	3/4"	3/4"	50 4810 036
1"	1"	50 4810 008	
	<b>KOBLINGSHUS M/ STUDS</b>		
	Dimension	Slangestuds	
	1/2"	1/2"	50 4808 004
	1/2"	3/4"	50 4808 006
3/4"	3/4"	50 4808 036	
	<b>KOBLINGSHUS M/ UDV.</b>		
	Dimension	Udv. Gev.	
	1/2"	1/2"	50 4809 004
1/2"	3/4"	50 4809 036	

NITO VANDKOBLINGER			
	<b>KOBL.NIPPEL M/ STUDS</b>		Varenr.
	Dimension	Slangestuds	
	1/2"	1/2"	50 4812 004
	1/2"	3/4"	50 4812 024
	3/4"	1/2"	50 4812 034
	3/4"	3/4"	50 4812 036
	1"	3/4"	50 4812 006
	1"	1"	50 4812 008
	<b>DOBBELTNIPPEL</b>		
	1/2" Koblingsled		50 4834 004
	<b>KOBL.NIPPEL M/ INDV.</b>		
	Dimension	Indv. Gev.	
	1/2"	1/2"	50 4816 004
	1/2"	3/4"	50 4816 006
	3/4"	3/4"	50 4816 036
	3/4"	1/2"	50 4816 034
	1"	1"	50 4816 008
	<b>KOBL.NIPPEL M/ UDV.</b>		
	Dimension	Udv. Gev.	
	1/2"	1/2"	50 4818 004
	1/2"	3/4"	50 4818 006
	3/4"	3/4"	50 4818 036
	3/4"	1/2"	50 4818 034
	1"	1"	50 4818 068
	1"	3/4"	50 4818 066

NITO VANDKOBLINGER			
	<b>FORDELER</b>		Varenr.
	Fordelerled m/ 1/2" nipler		50 4846 004
	<b>OVERGANG UDV./INDV.</b>		
	Udv. Gev.	Indv. Gev.	
	3/4"	1/2"	50 4951 004
	3/4"	1"	50 4950 038
	1/2"	M22x1	50 4950 022
	<b>OVERGANG UDV./UDV.</b>		
	Udv. Gev.	Indv. Gev.	
	1/2"	M24x1	50 4954 004
	<b>REDUKTION UDV./INDV.</b>		
	Udv. Gev.	Indv. Gev.	
	3/4"	1/2"	50 4835 133

## TILBEHØR SPULEANLÆG

	<b>NITO SPULEPISTOL</b> NITO II Spulepistol med 3/4" IRG (40 ltr. dyse) Anvendelse: Spule og rengøringsopgaver. Trinløs variabel stråle op til 60 grader. Udført i aluminium, messing og hårdplast. Driftstryk: Max 25 bar arbejdsdruk Temperatur: Max +90° celsius.	Varenr.		
	50 4841 206			
	Dysesæt 20-30-60 l/min. Inkl. 3mm umbr.nøgle Ydelse v. 15 bar. Dyse 2: 20l/m Dyse 3: 30l/m Dyse 4: 40l/m Dyse 6: 60l/m	50 4841 860		
	NITO Industrispulepistol med 1/2" indv.Gevind Anvendelse: Spule og rengøringsopgaver. Trinløs variabel stråle op til 60 grader. Udført i aluminium, messing og NBR gummi. Driftstryk: Max 25 bar arbejdsdruk Temperatur: Max +80° celsius. Ydelse v/5 bar op til 42 l/m	50 4841 324		
	UNIFIGHTER Spulepistol 20 bar med 3/4" studs UNIFIGHTER Spulepistol 20 bar med 1" studs	50 4320 317 50 4320 318		
	UNIFIGHTER Spulepistol Lang Model 1" URG. Anvendelse: Spule og rengøringsopgaver og brandslukning. Trinløs variabel stråle. Udført i forchromet messing.	50 4320 353		
	<b>NITO OPHÆNG</b> Rustfrit ophæng for NITO II pistol	50 4841 871		
	<b>SLANGETROMLE M/OPRUL</b> Udførelse: Helt i rustfrit stål Kapacitet: Ca. 30 mtr. 1/2" spuleslange ell. Ca. 20 mtr. 3/4" spuleslange			
	Rustfri slangetromle med aut. oprulning Inkl. Gummistop for slange	50 4957 143		