



VAREGRUPPE		INDEKS	
505	TRYKSLANGER	Blå lænse, Flexitex, Hilcoflex	Side 505-1
		Brandslanger	Side 505-2
510	VANDSLANGER	Haveslange, Tricoflex, Svedeslange	Side 510-1
515	SUGE- OG TRYKSLANGER	PVC sugeslange	Side 515-1
		Klar PVC, Slæbeslange, Gummisugesl.	Side 515-2
520	TRYKLUFT- OG SPULESL.	Klar arm., Sort/Grå Trykslange	Side 520-1
525	UDSUGNINGSSLANGER	PVC Udsugningsslange	Side 525-1
560	SLANGEBÅND	Bånd type 1 - galvaniseret	Side 560-1
		Bånd type 2 - galvaniseret	Side 560-2
		Bånd type 1 - rustfri	Side 560-3
		Bånd type 2 - rustfri	Side 560-4
565	SPÆNDEBÅND	Zinkgalv. Spændebånd	Side 565-1
		Rustfrie spændebånd	Side 565-2
570	BANDIMEX BÅND	Rustfrie bånd og værktøj	Side 570-1

TRYKSLANGER - FLADE

		BLÅ LÆNSESBLÅSE - TYPE M				Varenr.		
		Indv.D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle			
		Indv./Udv.: Sort nitrilgummi presset i en vævet tekstilslange. Stor trækstyrke. Temperatur: -10° til +60° C Olie- og kemikaliebestandig.						
		20	10	18	100	50 5052 020		
		25	10	18	100	50 5052 025		
		32	9	18	100	50 5052 032		
		38	8	18	100	50 5052 038		
		51	8	18	50/100	50 5052 050		
		63	8	18	50	50 5052 063		
		76	7	18	100	50 5052 075		
		90	7	18	50/100	50 5052 090		
		102	7	15	50/100	50 5052 102		
		127	6	15	50	50 5052 127		
		152	4	12	50	50 5052 152		
		203	2,5	6	50	50 5052 204		
				FLEXITEX EXTRA TRYKSLANGE Indv./Udv.: Sort nitrilgummi presset i en vævet tekstilslange. Stor trækstyrke. Temperatur: -20° til +80° C Olie/kemikaliebestandig. Særdeles vejrbestandig.				
				Indv.D	Arb.tr.	spr.tryk	Trækst.	
52	16			50	3,9 t	50 5054 051		
65	16			50	6,3 t	50 5054 063		
76	16			50	8,1 t	50 5054 076		
90	13			40	9,1 t	50 5054 090		
102	13			40	10,2 t	50 5054 102		
127	15			45	17,0 t	50 5054 127		
154	14			42	17,9 t	50 5054 152		
				HILCOFLEX AGRO Indv./Udv.: Sort nitrilgummi presset i en vævet tekstilslange. Stor trækstyrke. Temperatur: -20° til +80° C Olie/kemikaliebestandig. Særdeles vejrbestandig.				
		Indv.D	Arb.tr.	spr.tryk	Trækst.			
		38	16	50	1,7 t	50 5055 038		
		52	16	50	3,9 t	50 5055 052		
		65	16	50	6,3 t	50 5055 065		
		76	16	50	8,8 t	50 5055 076		
		90	16	50	10,9 t	50 5055 090		
		102	16	50	12,4 t	50 5055 102		
		127	15	45	17,0 t	50 5055 127		
		154	14	42	17,9 t	50 5055 154		
204	10	30	26,9 t	50 5055 204				

BRANDSLANGER

		BRANDSLANGE				Varenr.	
	Indvendig: Sort EPDM Udvendig: Hvidt polyestervæv - rådbehandlet Temperatur: -40° til +80° C. Anvendelse: Landbrug, Industri, Brand.						
	Indv. D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle			
	25	16	50	30	50 5050 025		
	38	16	50	30	50 5050 038		
	52	16	50	30/100	50 5050 052		
	63	16	50	30	50 5050 063		
	75	16	50	30/100	50 5050 075		
	90	10	30	30/100	50 5050 090		
	102	10	30	30/100	50 5050 102		
	152	10	30	30	50 5050 152		
	BRANDSLANGE MED STORZ KOBLINGER. BRUGES IKKE TIL FØDESLANGE TIL MARKVANDING.! Indvendig: Sort EPDM Udvendig: Hvidt polyestervæv. Temperatur: -40° til +80° C. Ikke rådbehandlet. Anvendelse: Lænsepumpning.						
	Str.	Kobl.	Arb.Tryk	Spr.Tryk	Meter		
	52	D	6	18	15	50 5051 052-15	
	52	D	6	18	30	50 5051 052-30	
	76	B	6	18	15	50 5051 075-15	
	76	B	6	18	30	50 5051 075-30	
	102	A	6	18	15	50 5051 102-15	
	102	A	6	18	30	50 5051 102-30	

VANDSLANGER



GUL TRICOFLEX - ORIGINAL

Ind- og udvendig kvalitets-PVC. Med tekstilindlæg. Incl PVC Afgift.




Temperatur: -15° til +60° C

Varenr.

Indv. D	Udv. D	Arb.tryk	Spr.tryk	M/rulle	Varenr.
12,5	17,5	10	25	25	50 5102 013-25
12,5	17,5	10	25	50	50 5102 013-50
19,0	25,5	9	25	25	50 5102 019-25
19,0	25,5	9	25	50	50 5102 019-50
25,0	32,5	8	20	25	50 5102 025-25
25,0	32,5	8	20	50	50 5102 025-50
25,0	32,5	8	20	100	50 5102 025-100
30,0	39,0	8	20	25	50 5102 030-50

Kun hele ruller




SUGE- OG TRYKSLANGE

		ARMORVIN - TYPE HNA					Varenr.
		Klar transp. PVC-slange med indst. stålspiral. Temperatur: -5° til +65° C Anvendelse: Levnedsmidler, drikkevand.					
Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt	Bøjerad.			
16/22	6,0	85%	225	35	50 5150 016		
20/27	5,0	85%	340	50	50 5150 020		
25/33	5,0	85%	510	60	50 5150 025		
32/40	4,5	85%	650	75	50 5150 032		
38/47	4,0	80%	800	90	50 5150 038		
45/55	3,0	80%	1100	110	50 5150 045		
50/60	3,0	80%	1200	125	50 5150 050		
75/89	2,0	80%	2500	200	50 5150 075		
100/114	2,0	70%	3250	300	50 5150 100		
		ARIZONA SUGESLANGE					
		Grå PVC-slange med grøn stribe. Superkvalitet. Temperatur: -25° til +55° C Anvendelse: Gylle, Slam, Vand m.m.					
Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt	Bøjerad.			
38/47	6,0	90%	700	150	50 5155 038		
50/61	5,0	90%	1050	200	50 5155 050		
63/74	4,5	90%	1390	250	50 5155 063		
76/90	4,0	90%	1700	300	50 5155 075		
90/103	3,5	90%	2250	360	50 5155 090		
102/119	3,0	90%	2700	400	50 5155 100		
110/125	3,0	90%	3100	440	50 5155 110		
127/146	2,5	90%	3900	510	50 5155 125		
152/172	2,0	90%	5000	610	50 5155 150		
200/226	1,5	90%	10000	800	50 5155 200		
		VACUPRESS SUGESLANGE					
		Sort PVC-slange med stålspiral. Superelastisk og fleksibel. Slidstærk. Temperatur: -25° til +60° C Anvendelse: Gylle, Slam, andre væsker.					
Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Rl./mtr.	Bøjerad.			
50/67	12,0	90%	30	150	50 5163 050		
76/92	12,0	90%	30	210	50 5163 076		
90/107	10,0	90%	30	250	50 5163 090		
102/119	10,0	90%	30	300	50 5163 102		
127/145	7,0	90%	20	370	50 5163 127		
152/171	5,0	90%	20	480	50 5163 152		

SUGE- OG TRYKSLANGE

		GRØN SUGESLANGE				Varenr.		
		Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt			Bøjerad
Transparent PVC-slange med PVC-spiral. Temperatur: -25° til +55° C Anvendelse: Vand, spildevand, andre væsker.		20/25	6,5	70%	275	65	50 5156 020	
		25/32	6,5	70%	330	100	50 5156 025	
		32/39	5,5	70%	460	135	50 5156 032	
		63/71	3,5	70%	1040	260	50 5156 063	
		75/85	2,5	70%	1380	315	50 5156 075	
		90/100	2,5	70%	1800	400	50 5156 090	
		100/111	2,5	70%	2160	430	50 5156 100	
		SLÆBESLANGE SPECIAL				Varenr.		
		Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt			Bøjerad.
Grå transparent PVC-slange med PVC-spiral, ekstrem fleksibel og holdbar overfor sollys. Temperatur: -20° til +60° C Anvendelse: Gylle, slam m.m.		38/45	3,0	70%	430	170	50 5157 038	
		40/47	3,0	70%	480	180	50 5157 040	
		45/52	2,5	70%	580	200	50 5157 145	
		50/58	2,0	70%	700	220	50 5157 050	

TRYKSLANGER

TRYKSLANGER						Varenr.	
	KLAR PVC-TRYKSLANGE						
	Blød PVC slange med polyester tekstilarmering. Anvendelse: Næringsmiddelindustrien, Luft, Vand, Olier og Kemiske væsker. Fødevare kvalitet i henhold til EU norm 1934/2004. Temperaturområde: -5 / 60°.						
	Rullestørrelse: 50 meter - 50/62mm: 25 meter.						
	Ind.D	Udv.D	Arb.tryk 23°	Arb.tryk 40°	Arb.tryk 60°		
	6	11	20	16	12	50 5200 006	
	8	14	18	13	9	50 5200 008	
	10	15	18	13	9	50 5200 010	
	13	18	12	9	6	50 5200 013	
	16	21	10	7	4	50 5200 016	
	19	25	10	7	4	50 5200 019	
	25	32	8	5	3	50 5200 025	
	32	42	8	4	2	50 5200 032	
38	48	8	4	2	50 5200 038		
50	62	8	4	2	50 5200 050		
	SORT TRYKSLANGE						
	PVC-slange med polyesterindlæg. Anvendelse: Trykluft, Vand Resistent overfor olier						
	Indv. D	Udv. D	Arb.tryk 23°	Arb.tryk 40°	Arb.tryk 60°		
	13	23	20	18	16	50 5202 013	
	19	30	20	18	16	50 5202 019	
25	37	20	18	16	50 5202 025		
Rullelængde: 6 - 16mm = 100 mtr. 19 - 25mm = 60 mtr.							
	GRÅ TRYKSLANGE						
	EPDM Gummislange med polyesterindlæg. Temperatur: -40° til +100° C Anvendelse: Trykluft, Vand m.v.						
	Indv. D	Udv.D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle		
	13	22	25	75	120	50 5204 013	
	19	28	25	75	60	50 5204 019	
25	35	25	75	60	50 5204 025		

UDSUGNINGSSLANGER

OREGON

Let og fleksibel udsugningsslange. Grå med hård PVC-spiral. Indvendig glat.
 Temperatur: -10° til +60° C
 Anvendelse: Luftarter, Ventilation, Støv-spåner, Fiberudsugning m.m.



Indv.D	Vakuum	Bøjn.rad.	Vægt	Rulle
38	50	38	310	50
40	40	40	330	50
45	40	45	370	50
50	40	50	440	50
63	40	63	600	50
75	40	75	730	50
90	40	90	950	30
100	40	100	980	30
110	40	110	1120	30
125	40	125	1360	30
150	40	150	1760	30
160	40	160	1930	20
200	40	200	2650	20
250	40	250	3600	15

Varenr.

50 5250 038
50 5250 040
50 5250 045
50 5250 050
50 5250 063
50 5250 075
50 5250 090
50 5250 100
50 5250 110
50 5250 125
50 5250 150
50 5250 160
50 5250 200
50 5250 250

SLANGEBÅND

SUPER PC - GALVANISERET

Båndbredde: 1-031=18MM
 1-035 til 1-068=20mm
 1-067 til 1-226=25mm

Varenr.



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.
1-19*	17	19	100	505601019
1-22*	20	22	100	505601022
1-25*	23	25	100	505601025
1-28	26	28	100	505601028
1-31 *	29	31	100	50 5601 031
1-35 **	32	35	100	50 5601 035
1-39 **	36	39	90	50 5601 039
1-43 **	40	43	75	50 5601 043
1-47 **	44	47	75	50 5601 047
1-51 **	48	51	70	50 5601 051
1-55 **	52	55	60	50 5601 055
1-59 **	56	59	50	50 5601 059
1-63 **	60	63	40	50 5601 063
1-67	64	67	60	50 5601 067
1-73	68	73	52	50 5601 073
1-79	74	79	48	50 5601 079
1-85	80	85	44	50 5601 085
1-91	86	91	36	50 5601 091
1-97	92	97	32	50 5601 097
1-103	98	103	24	50 5601 103
1-112	104	112	24	50 5601 112
1-121	113	121	20	50 5601 121
1-130	122	130	16	50 5601 130
1-139	131	139	16	50 5601 139
1-148	140	148	12	50 5601 148
1-161	149	161	8	50 5601 161
1-174	162	174	42	50 5601 174
1-187	175	187	28	50 5601 187
1-200	188	200	28	50 5601 200
1-213	201	213	28	50 5601 213
1-226	214	226	14	50 5601 226

* = M5
 ** = M6
 Resten = M8

SLANGEBÅND

BÅND TYPE 2 - GALVANISERET

Stålbånd: 25 X 1 mm (2-50 til 65 er 20 x 1mm)
 Umbracobolt: M 8 x 60 mm

Varenr.



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.
2-50	40	50	50	50 5602 050
2-55	45	55	50	50 5602 055
2-60	50	60	50	50 5602 060
2-65	55	65	50	50 5602 065
2-70	60	70	50	50 5602 070
2-75	65	75	50	50 5602 075
2-80	70	80	50	50 5602 080
2-85	75	85	50	50 5602 085
2-90	80	90	50	50 5602 090
2-95	85	95	50	50 5602 095
2-100	90	100	50	50 5602 100
2-105	95	105	50	50 5602 105
2-110	100	110	50	50 5602 110
2-115	105	115	50	50 5602 115
2-120	110	120	50	50 5602 120
2-125	115	125	50	50 5602 125
2-130	120	130	50	50 5602 130
2-135	125	135	50	50 5602 135
2-140	130	140	50	50 5602 140
2-145	135	145	50	50 5602 145
2-150	140	150	50	50 5602 150
2-155	145	155	50	50 5602 155
2-160	150	160	50	50 5602 160
2-165	155	165	50	50 5602 165
2-170	160	170	50	50 5602 170
2-180	170	180	50	50 5602 180
2-190	180	190	50	50 5602 190
2-200	190	200	50	50 5602 200
2-210	200	210	50	50 5602 210
2-220	210	220	50	50 5602 220
2-230	220	230	50	50 5602 230
2-240	230	240	50	50 5602 240
2-245	235	245	50	50 5602 250
2-260	250	260	50	50 5602 260
2-275	265	275	50	50 5602 270
2-290	280	290	50	50 5602 290
2-300	290	300	50	50 5602 300

SLANGEBÅND

SUPER PC – RUSTFRI 316

Båndbredde: 1-055 til 1-063=20mm
 1-067 til 1-161=25mm



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.
1-39**	36	39	60	50 5611 039
1-55 **	52	55	60	50 5611 055
1-59 **	56	59	50	50 5611 059
1-63 **	60	63	40	50 5611 063
1-67	64	67	60	50 5611 067
1-73	68	73	52	50 5611 073
1-79	74	79	48	50 5611 079
1-85	80	85	44	50 5611 085
1-91	86	91	36	50 5611 091
1-97	92	97	32	50 5611 097
1-103	98	103	24	50 5611 103
1-112	104	112	24	50 5611 112
1-121	113	121	20	50 5611 121
1-130	122	130	16	50 5611 130
1-139	131	139	16	50 5611 139
1-148	140	148	12	50 5611 148
1-161	149	161	8	50 5611 161

** = M6
 Resten = M8

SLANGEBÅND

BÅND TYPE 2 - RUSTFRI 316


Stålbånd: 25 mm (2-50 til 65 er 20 x 1 mm)
 Umbracobolt: M 8 x 60 mm




Type	Min.mm	Max.mm
2-50	40	50
2-55	45	55
2-60	50	60
2-65	55	65
2-70	60	70
2-75	65	75
2-80	70	80
2-85	75	85
2-90	80	90
2-95	85	95
2-100	90	100
2-105	95	105
2-110	100	110
2-115	105	115
2-120	110	120
2-125	115	125
2-130	120	130
2-135	125	135
2-140	130	140
2-145	135	145
2-150	140	150
2-160	150	160
2-170	160	170
2-180	170	180
2-190	180	190
2-200	190	200
2-210	200	210
2-220	210	220
2-230	220	230
2-240	230	240
2-260	250	260

Varenr.

50 5612 050
50 5612 055
50 5612 060
50 5612 065
50 5612 070
50 5612 075
50 5612 080
50 5612 085
50 5612 090
50 5612 095
50 5612 100
50 5612 105
50 5612 110
50 5612 115
50 5612 120
50 5612 125
50 5612 130
50 5612 135
50 5612 140
50 5612 145
50 5612 150
50 5612 160
50 5612 170
50 5612 180
50 5612 190
50 5612 200
50 5612 210
50 5612 220
50 5612 230
50 5612 240
50 5612 260

SPÆNDEBÅND					
	ZINKGALVANISEREDE BÅND			Varenr.	
	Båndbredde	Min. mm	Max. Mm		
	9	9	12	50 5652 012	
	9	11	16	50 5652 016	
	9	13	20	50 5652 020	
	12	14	22	50 5652 022	
	12	17	25	50 5652 025	
	12	22	30	50 5652 030	
	12	25	35	50 5652 035	
	12	30	40	50 5652 040	
	12	35	50	50 5652 050	
	12	40	55	50 5652 055	
	12	45	60	50 5652 060	
	12	50	70	50 5652 070	
	12	60	80	50 5652 080	
	12	70	90	50 5652 090	
	12	80	100	50 5652 100	
	12	90	120	50 5652 120	
	12	110	140	50 5652 130	
	12	120	140	50 5652 140	
	12	130	160	50 5652 160	
	12	150	180	50 5652 180	
	12	170	200	50 5652 205	
	12	200	300	50 5652 230	

SPÆNDEBÅND					
	ULTRABÅND I RUSTFRIT STÅL			Varenr.	
	Båndbredde	Min. mm	Max. Mm		
	9	9	12	50 5653 012	
	9	11	16	50 5653 016	
	9	13	20	50 5653 020	
	12	16	22	50 5653 022	
	12	18	25	50 5653 025	
	12	22	30	50 5653 030	
	12	25	35	50 5653 035	
	12	27	40	50 5653 040	
	12	35	50	50 5653 050	
	12	40	55	50 5653 055	
	12	45	60	50 5653 060	
	12	55	70	50 5653 070	
	12	60	80	50 5653 080	
	12	70	90	50 5653 090	
	12	80	100	50 5653 100	
	12	90	120	50 5653 120	
	12	110	140	50 5653 140	
	12	130	160	50 5653 160	
12	150	180	50 5653 180		

BANDIMEX BÅND			
	BÅND I RULLER Materiale: Rustfrit stål aisi 316 I hele ruller a 30 mtr.		Varenr.
	Båndbr. Mm	Type	
	1/4"	B202	50 5700 202
	3/8"	B203	50 5700 203
	1/2"	B204	50 5700 204
	5/8"	B205	50 5700 205
	3/4"	B206	50 5700 206
	CLIPS I ÆSKER Materiale: Rustfrit stål aisi 316 I hele æsker a 100 stk		
	For bredde	Type	
	1/4"	S252	50 5702 252
	3/8"	S253	50 5702 253
	1/2"	S254	50 5702 254
	5/8"	S255	50 5702 255
	3/4"	S256	50 5702 256
	BANDIMEX VÆRKTØJ Anvendes til båndbredder fra 1/4" til 3/4"		
	Værktøj W001	50 5705 000	
	Adapter V001	50 5705 010	